U-130

SAC PROYECTOS

FICHA TÉCNICA
Ref: U-1 30

Soporte en "U" para Puerta de Vidrio

Diseñado para la fijación de electroimanes de 300 lbs (1 80 kg) en puertas de cristal templado sin marco.

U-1 30

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia Principal	**U-1 30** (SAC Proyectos)
Compatibilidad de Carga	Electroimanes / Cerraduras Electromagnéticas de **300 lbs (1 80 kg)**
Aplicación / Tipo de Puerta	Puertas de vidrio / cristal templado sin marco superior (Glass Door)
Espesor de Vidrio Admisible	1 0 mm a 1 4 mm
Material de Fabricación	Aluminio extruido de alta resistencia mecánica
Acabado Superficial	Aluminio anodizado (Plata Mate) resistente a la corrosión
Mecanismo de Fijación	Ajuste por presión mediante prisioneros hexagonales y gomas protectoras
Dimensiones Estándar	1 30 mm (Largo) × 40 mm (Ancho) × 28 mm (Alto)
Peso Bruto	Aprox. 240 g

2 CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Instalación Sin Perforación

Se acopla a presión sobre el cristal templado, eliminando la necesidad de realizar mecanizados o perforaciones que comprometan la estructura del vidrio.

Protección de Superficie

Incluye empaques antideslizantes de caucho de alta densidad que amortiguan la presión, previenen rayones y mejoran el agarre sobre la hoja.

Alta Resistencia Estructural

Cuerpo reforzado capaz de resistir la fuerza nominal de tracción del electroimán de 300 lbs sin presentar deformaciones ni holguras.

Diseño Limpio y Profesional

El acabado anodizado mate se integra estética y discretamente en accesos de oficinas, salas de juntas y locales comerciales.

3. ESQUEMA DE MONTAJE EN VIDRIO

